

En conformidad con el anexo III del Reglamento (UE) nº 305/2011
modificado por el Reglamento Delegado (UE) nº 574/2014 de la Comisión



Código de identificación única de producto tipo:	WPLEU0003 - ALSAN Flashing Quadro
Uso(s) previsto(s):	Sistema de impermeabilización de cubiertas a base de resina de poliuretano
Fabricante:	Soprema SAS 14 Rue de Saint-Nazaire 67025 Strasbourg, Frankreich
Sistema(s) EVCP:	Sistema 3
Documento de Evaluación Europeo:	ETAG 005: 2005-6, Parte 6
Evaluación técnica europea:	ETA – 17/0154
Organismo(s) de evaluación técnica:	KIWA B.V.
Organismo(s) notificado(s) (ETA):	-
Características esenciales:	El kit para impermeabilización de cubiertas de aplicación líquida según ETAG 005 a base de resina de poliuretano consta de los siguientes componentes: <ul style="list-style-type: none">- ALSAN Flashing quadro- ALSAN Fleece 165P, ALSAN Fleece 225 GF, ALSAN Fleece 165B- ALSAN 103, ALSAN 104, ALSAN EPR

Características esenciales	Prestaciones			Norma homonizada	
	ALSAN Fleece 165 P	ALSAN Fleece 225 GF	ALSAN Fleece 165 B		
Cantidad mínima de consumo	3.0 kg/m ²	2.0 kg/m ²	3.0 kg/m ²	ETAG 005: 2005-06	
Espesor de capa mínimo	2.3 mm	2.0 mm	2.5 mm		
Niveles de categorías de uso según ETAG 005:					
Vida útil	W3 (25 años)				
Zonas climáticas	M + S				
Resistencia a daños mecánicos (perforación) (sustratos compresibles y sólidos)	P1 - P4				
Inclinación de la cubierta	S1 - S4				
Temperatura superficial mínima	TL4 (-30 °C)				
Temperatura superficial máxima	TH4 (90 °C)				
Categoría de uso según el BWR3	S/W 2				
Prestaciones de el producto:					
Reacción al fuego exterior	class B _{ROOF} (t1) (EN 13501-5)				
Reacción al fuego	class E (EN 13501-1)				
Factor de resistencia a la difusión de vapor de agua	μ =2308	μ =5800	μ =8022		
Estanqueidad al agua	Estanco				
Declaración sobre las sustancias peligrosas	Sin sustancias peligrosas (EOTA TR 034)				
Resistencia a la penetración de raíces	Pasa (EN 13948/ FLL)				
Resistencia al viento	≥ 50 kPa sobre hormigón				
Resistencia al deslizamiento	NPD				

*NPD = No Performance Determined / Prestación no declarada

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n°305/2011, modificado por el Reglamento Delegado (UE) n.o 574/2014, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rudolf Schibli (Development & Strategy Manager)

Strasbourg, 09.09.2021