

Descrizione del prodotto

Sistema di impermeabilizzazione resistente alle radici per fughe mobili.

**Applicazione**

Per l'impermeabilizzazione permanente e resistente alle radici di fughe mobili.

Formato di consegna

Rotoli 8m x 0.45m, cartone da 2 rotoli

Colore

Grigio chiaro
Grigio scuro

Requisiti del sottofondo

Pulito, asciutto, privo di polvere, di olio, di grasso e di residui distaccanti.

Lavorazione

Il nastro di giunzione deve essere saldato in base alle indicazioni di posa con un collegamento sandwich e successivamente deve essere protetto. Soluzioni dettagliate come angoli o giunti a T vengono realizzati in base alle direttive di posa dell'oggetto.

Temperatura di lavorazione

>5°C

Stoccaggio

Conservare in ambienti asciutti, lontano dalla diretta esposizione ai raggi solari, temperatura ambiente 5-35°C.

Avvertenze

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono valide per il corrispondente prodotto fornito da Soprema AG. Si prega di notare che le informazioni in altri paesi possono differire. Le informazioni di cui sopra, in particolare le raccomandazioni per il trattamento e l'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza e sullo stato attuale della tecnologia in nostro possesso. Le informazioni sopra riportate in merito all'applicazione dei prodotti vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti. La consulenza tecnica applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Rispettare la scheda dati di sicurezza.

Dati tecnici

Materiale di supporto	Tessuto in poliestere-Jersey altamente elastico
Mastice bituminoso	Bitume elastomerico, resistente alle radici
Parte superiore	Velo in poliestere
Parte inferiore	Film a saldare e in alluminio
Spessore	Ca. 5 mm
Dimensioni con riferimento alla superficie	Ca. 6 kg/m ²
Dilatazione allo strappo	50 %
Elasticità, resilienza completa	>60 %
Piegatura a freddo	-20°C
Resistenza al calore	Ca. 100 °C
Movimento consentito, livelli paralleli agli assi	10 mm longitudinale e trasversale rispetto all'andamento dei giunti
Movimento consentito, verticale ai piani di impermeabilizzazione	20 mm

SOPREMA AG

Härdlistrasse 1 - 2 • 8957 Spreitenbach • Svizzera

Tel.: +41 (0)56 418 59 30 • Fax.: +41 (0)56 418 59 31 • www.soprema.ch • E-mail : info@soprema.ch

Aggiornato al 04/21. Con riserva di modifiche.