



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Em conformidade com o Regulamento Europeu dos Produtos de Construção (RPC) n.º 305 / 2011

N.º RPC - 4033 - 130725

- Código de identificação único do produto-tipo:**
GECOL ELASTIC-PU
- Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:**
A data de fabrico e o nome do produto estão impressos na embalagem.
- Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, em conformidade com a norma harmonizada aplicável, tal como definida pelo fabricante:**
Adesivo de resina reativa para a colocação de ladrilhos cerâmicos. Utilização interior e exterior.
- Nome, nome registado ou marca comercial e endereço de contacto do fabricante, tal como referido no n.º 5 do artigo 11:**
GECOL SERVICIOS, S.L.
C/ Marineta 14 y 16 -- Pol. Ind. Llevant
08150 Parets del Vallés (Barcelona)
Tel.: 902 41 41 20
Web: www.gecol.com
Email: info@gecol.com
- Se aplicável, nome e endereço de contacto do representante autorizado cujo mandato abrange as funções especificadas no n.º 2 do artigo 12:**
Não aplicável.
- Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, em conformidade com o anexo V:**
Sistema de avaliação tipo 3.
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:**
EN 12004:2007 + A1: 2012
Nome e número de identificação do organismo notificado:
LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. / APPLUS (n.º 0370).
Tarefa realizada: Ensaio de tipo inicial.
Sistema: Tipo 3.
Documento emitido: Relatório de ensaio n.º 19/19294 - 1339 - S
- No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia:**





Não aplicável.

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Norma harmonizada
Emissão de substâncias perigosas	Ver FDS	
Resistência à compressão	$\geq 6 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-10
Aderência	$> 0,3 \text{ N/mm}^2$ - FP:B	EN 1015-12
Coefficiente de permeabilidade ao vapor de água	$\mu \leq 20$	EN 1015-19
Permeabilidade à água após ciclos	$< 1 \text{ ml/cm}^2$ após 48 horas.	EN 1015-21
Resistência à flexão	$1 - 3 \text{ N / mm}^2$	EN 1015-10
Absorção de água por capilaridade	W2 $c \leq 0,2 \text{ Kg/m}^2\text{min}^{0,5}$	EN 1015-18
Reação ao fogo	Classe F	EN 13501-1

Nos casos em que, ao abrigo dos artigos 37 ou 38, tenha sido utilizada a documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:

Não aplicável.

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Fernando García-Manzanares

Diretor de Qualidade

Valdemoro (Madrid), 25 / 07 / 2013

11. Substâncias perigosas (Artigo 6.5):

De acordo com os artigos 31 e 33 do Regulamento "REACH" nº 1907 / 2006

- Ficha de Dados de Segurança:

FDS GECOL TERM

- Informação sobre as substâncias do artigo 57 do Regulamento REACH:

Não aplicável.

