

Produktbeschreibung:

SOPRATEX FP1 ist eine Brandschutzlage aus schwarzem Glasfilamentgewebe unter brennbare Nutzbeläge wie z.B. Holzroste.


Anwendung

Brandschutzlage unter brennbare Nutzbeläge, z.B. Holzroste (gemäss Brandschutzrichtlinie 01.01.2017) BKZ: 6q.3, Brandverhaltensgruppe: RF1.

Farbe

schwarz

Lieferform

1.25 x 100 m, 125 m²/Rol.

Lagerung

In trockenen Räumen, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

Hinweis Die Angaben in diesem Datenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Soprema AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Empfehlungen für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen und dem Stand der Technik. Anwendungstechnische Beratungen erfolgen nach bestem Wissen. Die verschiedenartigen Anforderungen am Objekt unter den unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen machen jedoch eine Prüfung auf Eignung durch den Verarbeiter notwendig. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Technische Daten

Dicke	0.18 mm	DIN ISO 9073-2
Flächenbezogene Masse	214 g/m ²	DIN ISO 29073-1
Höchstzugkraft: längs quer	350 N/5cm 180 N/5cm	
Lichtechtheit (8=beste Bewertung, Graumassstab)	7	DIN ISO 105-B02: 2014
Farbechtheit 5=beste Bewertung, Graumassstab)	4-5	DIN ISO 105-B02: 2014
Brandkennziffer	6q.3	VKF
Brandverhaltensgruppe	RF1	VKF