SENTINEL
CUT EDGE SEALANT

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

TOITS

FICHE TECHNIQUE 220811SCANF (annule et remplace -)

DESCRIPTION
SENTINEL CUT EDGE SEALANT est un scellant fait de polymère translucide, stable aux UV, conçu pour étanchéifier toutes les bordures des membranes en PVC SENTINEL qui sont coupées hors usine afin d'empêcher l'humidité de s'infiltrer.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être propres, sec et libres de toute huile, graisse, débris ou saletés qui pourraient compromettre l'adhésion.

APPLICATION
SENTINEL CUT EDGE SEALANT est emballé en bouteilles compressibles pour faciliter son utilisation.

Appliquer SENTINEL CUT EDGE SEALANT sur toutes les bordures des membranes qui ont été coupées hors usine.

Selon les conditions ambiantes, le scellant ne sera plus collant aux doigts et sera étanche à l'eau environ 2 heures suivant son application. On peut s'attendre à ce que le SENTINEL CUT EDGE SEALANT soit complètement sec en 12 à 24 heures.

SENTINEL CUT EDGE SEALANT peut être utilisé sans restriction de température lorsqu'il est convenablement entreposé aux températures requises avant son application. À noter que plus la température est basse, plus le produit mettra de temps à sècher.

LIMITATION
SENTINEL CUT EDGE SEALANT n'est pas destiné pour les applications verticales.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT

Propriétés	SENTINEL CUT EDGE SEALANT
Couleur	Clair
Contenant	355 ml (12 oz)
Consommation	76 m (250 pi)(1)
Qté/boite	12

(1) Lorsqu'appliqué en cordon de 3,18 mm (1/8 po)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
SENTINEL CUT EDGE SEALANT doit être entreposer à des températures entre 16 °C et 27 °C (60 °F et 80 °F), dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'eau, la chaleur et des rayons du soleil.

FT-SENTINEL-CUT-EDGE-SEALANT-Soprema-fr.indd

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.