

SOPRADÈRE

SOPRADÈRE é uma pintura à base de asfalto, solventes e aditivos, para aplicação como primário com o objectivo de melhorar a aderência.

VANTAGENS

- Aplicação a frio.
- Secagem rápida e utilização imediata.
- Monocomponente, pronto a ser aplicado.
- Garante uma boa aderência aos materiais de impermeabilização aplicados com calor ou soldados com fogo.



APLICAÇÃO

- **SOPRADÈRE** é utilizado na preparação de superfícies de betão, metal ou madeira, que venham a ser impermeabilizadas com membranas betuminosas, auto adesivas ou aplicadas a fogo com o objectivo de melhorar a aderência do material impermeabilizante ao suporte.

REGULAMENTAÇÃO

- Sistema de Qualidade de acordo com a ISO:9001.

IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.

APLICAÇÃO EM OBRA

- O produto aplica-se a frio, sem diluir, com trincha, rolo ou pincel. É necessário agitar antes de usar. Deixar secar completamente antes de colocar a membrana betuminosa.
- **SUORTE:**
A superfície onde se vai aplicar deverá estar limpa de pó, materiais soltos ou mal aderidos, resíduos de gordura ou antiaderentes e qualquer sujidade em geral.
Nos casos em que existam buracos ou saliências, é conveniente regularizar previamente a superfície para assegurar um bom rendimento.
- **RENDIMENTO:**
Depende da rugosidade do suporte. Em geral, para suportes rugosos e absorventes (betão, madeira) o rendimento aproximado é de 0,25 l/m². Para suportes lisos e não absorventes o consumo pode ser ligeiramente inferior.

PRECAUÇÕES

- SOPRADÈRE é um produto inflamável.
- SOPRADÈRE contém xileno.
- Manter afastado de qualquer fonte de ignição e não fumar durante a aplicação.

- Em áreas fechadas, ventilar bem, se necessário usar ventilação forçada e equipamento de proteção adequado.
- Quando se utiliza chama, é obrigatório manter as latas afastadas de pelo menos 10 metros, quer estejam abertas ou não.
- Consultar ficha de segurança antes de usar o produto.

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

	SOPRADÈRE	
Bidão (L)	5	30
Palete (L)	600	720
Palete (Bidões)	120	24
Rendimento (l/m ²)	0,25	
Consumo (g/m ²)	230-250 (depende da rugosidade do suporte)	
Armazenamento	Conservar a embalagem original selada, num lugar fresco, seco e protegido das geadas. Evite as áreas quentes de armazenamento (>30 °C), inclusive por períodos breves. Os produtos não devem ser expostos à luz direta ou manter-se dentro de veículos. Os produtos sem abrir têm uma vida útil de 12 meses. Após a remoção de algum conteúdo, voltar a selar os recipientes para que fiquem herméticos.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	SOPRADÈRE
Aparência	Líquido preto homogêneo, depois de seco a película mantém a sua cor
Conteúdo sólido	> 40% em peso (conforme DTU 43)
Massa volumétrica a 25°C (valor indicativo)	950 ± 50 kg/m ³
Pseudo-viscosidade N°4 a 20°C (NFT 30-014)	40 a 60 sec.
Ponto de inflamação (ASTM D 56)	+24 °C
Tempo de secagem no betão	Inferior a 1 hora



IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA

A SOPREMA reserva-se o direito de modificar os dados referidos sem aviso prévio e nega qualquer responsabilidade em caso de anomalias provocadas por utilização indevida do produto. Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados no nosso laboratório.