ALSAN TRAFIK HP COLORANT

COMPLÉMENTS

APPLICATIONS

STATIONNEMENTS

FICHE TECHNIQUE 240426SCANF (annule et remplace 160520SCANF)

DESCRIPTION

ALSAN TRAFIK HP COLORANT est une pâte pigmentaire qui, additionnée à l'ALSAN TRAFIK HP 540, augmente son opacité et fournit de la polyvalence au niveau de la couleur finale des systèmes ALSAN TRAFIK.

ALSAN TRAFIK HP COLORANT, une fois ajouté à ALSAN TRAFIK HP 540, peut aussi être utilisé pour tracer des lignes et délimiter certaines zones.

APPLICATION

MÉLANGE : Vider complètement le contenant ALSAN TRAFIK HP COLORANT dans un contentant de 19 L d'ALSAN TRAFIK HP 540. Bien mélanger pendant au moins 1 minute à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse (300-450 tr/min) et d'une palette à mélanger de type « Jiffy » afin d'assurer une couleur uniforme.

Un délai de 72 heures est requis avant circulation, quelle que soit l'application.

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L'INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Caractéristiques	ALSAN TRAFIK HP COLORANT
État physique	Pâte liquide
Masse volumique, à 25 °C (77 °F)	0,9 - 1,6 kg/L (7,5 - 13,4 lb/gal US)

(Valeurs nominales)

CHARTE DE COULEURS

GRIS	GRIS FONCÉ	BEIGE (1)	GRIS SILEX	BLANC TRAFIK
Code produit: 30136 RAL 7040	Code produit: 30137 RAL 7011	Code produit: 30138 RAL 1001	Code produit: 30139 RAL 7032	Code produit: 3040 RAL 9003

(1) : Pour la couleur beige, 2 contenants de ALSAN TRAFIK HP COLORANT sont nécessaires pour chaque contentant d'ALSAN TRAFIK HP 540.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils avec des essences minérales telles que Varsol, Xylène, etc.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposage : de 24 à 60 mois dans les contenants d'origine, bien fermés. Les contenants doivent être entreposés à l'abri de la chaleur, éloigné de toute flamme, de l'humidité et des rayons du soleil. Nocif par inhalation, ingestion ou contact avec la peau.

Pour plus d'information, veuillez consulter les instructions sur l'étiquette du contenant et la fiche signalétique pertinente (F.D.S.).

sopca-fr-ca-tds-alsan-hp-colorant.indd

NOTE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication.