

Código de identificación única del producto tipo: **VAPOR FLAG**

Uso(s) previsto(s): **Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor (EN 13984:2013)**

Fabricante: **SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola, 3
24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italia
www.soprema.it**

Representante Autorizado: **SOPREMA IBERIA slú
c/Ferro 7, (Pol.Ind.Can Pelegrí)
08755 Castellbisbal (BCN)
www.soprema.es**

Sistema(s) EVCP: **AVCP 3**

Norma armonizada: **EN 13984:2013**

Organismo(s) notificado(s): **Organismo Notificato 0987
LAPI S.p.A.**

Prestacion(es) declarada(s):

Características esenciales	Norma de ensayo	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	EN 13501-1	F	EN 13984:2013
Estanqueidad al agua a 2 kPa	EN 1928 met. A	Impermeable	
Resistencia al desgarro (N) espesor 0,2 mm espesor 0,3 mm espesor 0,4 mm	EN 12310-1	≥ 40 ≥ 60 ≥ 80	
Resistencia a la cizalla en soldadura (N/50 mm) espesor 0,2 mm espesor 0,3 mm espesor 0,4 mm	EN 12317-2	≥ 101 ≥ 147 ≥ 168	
Resistencia al impacto (mm) espesor 0,2 mm espesor 0,3 mm espesor 0,4 mm	EN 12691	≥ 40 ≥ 70 ≥ 100	
Propiedades a tracción: Resistencia a la tracción (N/50mm) longitudinal: espesor 0,2 mm espesor 0,3 mm espesor 0,4 mm Resistencia a la tracción (N/50mm) transversal: espesor 0,2 mm espesor 0,3 mm espesor 0,4 mm Alargamiento (%) longitudinal: Alargamiento (%) transversal:	EN 12311-2	≥ 94 ≥ 141 ≥ 181 ≥ 101 ≥ 147 ≥ 168 ≥ 160 ≥ 190	
Transmisión del vapor de agua	EN 1931	240.000 ±70.000	
Sustancias peligrosas	-	Conforme	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **Sig. BROCCANELLO Bruno, Administrador Delegado
Chignolo d'Isola, 31/05/2018**

