

# **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**n° WPBFR101**

**Fecha : 30 de Junio de 2013**

1 – *Código de identificación única del producto tipo:*

**WPBFR101**

2 - *Identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4 del reglamento(EU) N° 305/2011 :*

**CHAPE ATLAS AR**

3 – *Uso (o usos) previstos del producto de construcción :*

**Láminas bituminosas para el control del vapor de agua**

4 - *Nombre, razón social o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5 del reglamento (EU) N° 305/2011 :*

**SOPREMA SAS  
14, rue de Saint-Nazaire – CS 60121  
67100 STRASBOURG  
www.soprema.com**

5 – *Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2 del reglamento (EU) N° 305/2011 :*

**No aplicable**

6 – *Sistema (o sistemas) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V del reglamento (EU) N° 305/2011 :*

**AVCP 3**

7 – *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada :*

**CSTB (Organismo notificado n°0679):**

- **realizó la determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3**
- **emitió los informes de las pruebas correspondientes.**

8 – *En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea :*

**No aplicable**

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° WPBFR101

Fecha : 30 de Junio de 2013

9 – Prestaciones declaradas :

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones Técnicas Armonizadas
Reacción al fuego	<b>E</b>	<b>EN 13970:2004</b>
Estanquidad al agua	<b>Conforme</b>	
Propiedades en tracción : Resistencia en tracción (N / 50 mm) Alargamiento a rotura (%)	<b>≥ 600</b> <b>2</b>	
Resistencia al impacto (mm)	<b>1750</b>	
Resistencia a la cizalla (N/50 mm)	<b>≥ 600</b>	
Flexibilidad a bajas temperaturas	<b>-10°C</b>	
Resistencia al desgarro (N)	<b>≥ 150</b>	
Durabilidad (Resistencia a la humedad) Tras envejecimiento artificial Resistencia a los agentes químicos	<b>Conforme</b> <b>NPD</b>	
Propiedades de transmisión del vapor de agua (Resistencia a la humedad)	<b>≥ 1,2 10<sup>6</sup></b>	
Sustancias peligrosas (Notas 1 y 2)	<b>Conforme</b>	

Nota 1 : Este producto no contiene amianto o derivados del alquitrán de hulla.

Nota 2 : En ausencia de método europeo armonizado, la verificación y notificación de lixiviación / composición debe realizarse de acuerdo con las disposiciones nacionales vigentes en el lugar de uso.

10 – Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por :

**Strasbourg,**  
**Export Technical Manager, Mr Pascal MOUGEOT-LUDIN**

